

180°パノラマネットワークカメラ CC9381-HV

防水防塵性と耐衝撃性と兼ね備えた
高解像度180°パノラマネットワークカメラです。

5MP CMOS Sensor

リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮

20 fps @ 2960x1920(WDR ON)

180°パノラマビュー

15mまで照射可能な 180° IRイルミネーター

WDR Proによるハイコントラスト調整機能

低照度でのカラー画像を実現するSNV機能

SmartStreamⅢによる帯域とストレージの最適化

IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性

±25°撮影角度の調整可能

マイク内臓3D ノイズリダクション



▲180° IR あり



▲180°IR なし

適用例



▲ATM監視



▲地下駐車場



▲空港ロビー



▲エントランス

技術仕様

モデル	CC89381-HV
システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	256MB
RAM	512MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" Progressive CMOS
画像解像度	2560x1920 (5MP)
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f = 1.45 mm
絞り	F2.2
画角	180° (水平) 120° (垂直) 180° (対角)
シャッター速度	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDRテクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低照度	0.11 Lux @ F2.2 (カラー) 0.01 Lux @ F2.2 (白黒) 0 Lux (IRイルミネーターオン)
チルト範囲	±25°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ: 48x デジタルズーム (IEプラグインで4倍、本体で12倍)
赤外線照射	15メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR対応
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット シームレスレコーディング対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
最大フレームレート	20 fps @ 2560x1920 (WDRオン) 30 fps @ 2560x1920 (WDRオフ)
最大ストリーム	3つまでの同時ストリーム
S/N比	62dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。 Smart Stream III対応
Image Settings	画像サイズ、画質、ビットレート調整。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシー（シールド）の設定が可能。プロファイル設定のスケージュル化、3Dノイズリダクション、ピクセルカリキュレーター。
音声機能	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711, G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
接続数	同時に10クライアントまで接続して視聴可能
プロトコル	IPv4, IPv6, NTP, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, ICMP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, SSL, TLS, ARP, NTCIP, CIFS/SMB, UDP
インターフェース	10Base-T/100 Base TX Ethernet (RJ-45)
ONVIF対応	対応、詳細はwww.onvif.orgを参照下さい

インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出
VADPパッケージ	Genetecパッケージ、トレンドマイクロ IoT セキュリティ
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離)
アラーム・イベント	メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由したファイルのアップロード
一般仕様	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE接続用 x1
LEDインジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3 af PoE Class0
消費電力	最大 6.7W
外形寸法	159.9 mm x 71.92 mm x 60.2 mm (ドーム含む) /39.2 mm (ドームなし)
重量	492 g
ハウジング	IP66, IK10
安全基準	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
動作温度	起動時: -10°C ~ 50°C 動作時: -20°C ~ 50°C
湿度	90%
保証期間	2年
PC側システム要件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11以上 QuickTime: 7以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック
外形寸法	